



26

— OFICIÁLNÍ PRODEJNÍ KATALOG • VYDÁNÍ 2026

Katalog maziv GALP 2026

Připravila společnost ULTRAX.EU s.r.o., oficiální distributor maziv GALP pro Českou republiku, Slovensko, Polsko a Rumunsko.

VYDÁNÍ **2026**

Probrat spolupráci →



Motorové oleje

Plně syntetické i vysokozátěžové motorové oleje pro osobní vozy, dodávky a nákladní flotily.



11 produktů

OSOBNÍ VOZY

GALP

OW-20

GALP FORMULA LS FE FUSION OW-20

Plně syntetický vysoce výkonný motorový olej s moderní technologií pro benzinové, naftové a hybridní motory lehkých vozidel. Díky širokému rozsahu požadavků výrobců zjednodušuje volbu maziva i skladové hospodářství. Přispívá k úspoře paliva a chrání moderní přeplňované motory s přímým vstřikováním před předzápalem při nízkých otáčkách (LSPI).

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Pro benzinové, naftové a hybridní motory lehkých vozidel vyžadující olej SAE OW-20 s některou z uvedených výkonnostních úrovní.

HLAVNÍ PŘÍNOSY

- Vynikající tekutost chrání motor již od studeného startu a přispívá k jeho plynulému spuštění.
- Výrazné snížení spotřeby paliva pomáhá omezovat emise CO₂.
- Vynikající ochrana proti opotřebení a korozi prodlužuje životnost motoru.
- Vysoká detergentní účinnost udržuje motor čistý a zachovává jeho výkon.
- Vysoká tepelná stabilita a odolnost proti korozi chrání motor i při vysokých otáčkách a umožňují prodloužené intervaly výměny oleje.
- Snížený obsah sulfátového popela, fosforu a síry (mid-SAPS) chrání filtry pevných částic DPF a GPF a prodlužuje jejich životnost.

SPECIFIKACE A SCHVÁLENÍ

ACEA C6, C5

API SQ Resource Conserving

ILSAC GF-7A, GF-6A, GF-5

BMW LL-17 FE+ ; LL-14 FE+

OPEL OV0401547-A20

MB 229.72 / 229.71

DOSTUPNÁ BALENÍ

1000L

205L

5L

1L

FPC 1038 · R4 · JAN26

GALP FORMULA LS FE FUSION OW-20 - Typické technické hodnoty

	OW-20
Hustota při 15 °C, kg/l (ASTM D1298/D4052)	0.84
Viskozitní index (ASTM D2270)	179
Kinematická viskozita při 40 °C, mm²/s (ASTM D445/D7042)	41
Kinematická viskozita při 100 °C, mm²/s (ASTM D445/D7042)	8.1
Bod tekutosti, °C (ASTM D97/D6892)	-48
Bod vzplanutí, °C (ASTM D92)	224
Celkové alkalické číslo (TBN), mg KOH/g (ASTM D2896)	7.9

GALP

0W-20

GALP FORMULA LS FE LONGLIFE IV 0W-20

Plně syntetický motorový olej nejvyšší výkonnostní úrovně, vyvinutý speciálně pro motory koncernu Volkswagen se specifikací VW 508.00 pro benzinové nebo VW 509.00 pro naftové motory. Moderní modifikátory tření umožňují úsporu paliva až 4 % ve srovnání s referenčním olejem SAE 15W-40.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Pro benzinové a naftové motory koncernu Volkswagen vyžadující specifikaci VW 508.00 nebo VW 509.00.

HLAVNÍ PŘÍNOSY

- Vynikající tekutost za nízkých teplot chrání motor a šetří palivo již od nastartování; olej je vhodný pro systémy Start-Stop.
- Vysoká tepelná stabilita chrání motor i v náročných provozních podmínkách.
- Vynikající odolnost proti oxidaci umožňuje prodloužené intervaly výměny oleje.
- Vynikající ochrana proti opotřebení a korozi prodlužuje životnost motoru.
- Vysoká čistící schopnost pomáhá zachovat výkon motoru.
- Aditiva upravující tření snižují vnitřní tření v motoru a přispívají k úspoře paliva.

SPECIFIKACE A SCHVÁLENÍ

ACEA C5

VW 508.00/509.00

PORSCHE C20

FORD WSS M2C 956-A1

DOSTUPNÁ BALENÍ

1000L

205L

5L

1L

FPC 993 · R3 · JAN26

GALP FORMULA LS FE LONGLIFE IV 0W-20 - Typické technické hodnoty

	0W-20
Barva (vizuálně)	Green
Hustota při 15 °C, kg/l (ASTM D1298/D4052)	0.84
Viskozitní index (ASTM D2270)	167
Kinematická viskozita při 40 °C, mm ² /s (ASTM D445/D7042)	44
Kinematická viskozita při 100 °C, mm ² /s (ASTM D445/D7042)	8.3
Bod tekutosti, °C (ASTM D97/D6892)	-45
Bod vzplanutí, °C (ASTM D92)	230

GALP

OW-30

GALP FORMULA LS LONGLIFE III LV OW-30

Plně syntetický motorový olej nejvyšší výkonnostní úrovně, vyvinutý speciálně pro vybrané benzinové a naftové motory koncernu Volkswagen podle specifikací VW 504.00 a VW 507.00. Poskytuje mimořádnou úsporu paliva a je vhodný pro prodloužené intervaly výměny oleje.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Pro vybrané benzinové a naftové motory osobních vozů koncernu Volkswagen vyžadující specifikaci VW 504.00 nebo VW 507.00.

HLAVNÍ PŘÍNOSY

- Vysoká tekutost za nízkých teplot zajišťuje dostatečné mazání motoru při startování.
- Vynikající ochrana proti opotřebení.
- Vynikající stabilita mazacího filmu zachovává jeho vlastnosti i při extrémním tlaku a teplotě.
- Přispívá k vyššímu využitelnému výkonu při současném snížení spotřeby paliva a oleje.
- Vysoká tepelná stabilita a odolnost proti oxidaci zabraňují tvorbě kalů, úsad laku a dalších usazenin.
- Podporuje účinnější funkci a delší životnost katalyzátorů a současně pomáhá snižovat emise.

SPECIFIKACE A SCHVÁLENÍ

ACEA C3

VW 504.00 / 507.00

PORSCHE C30

MB-APPROVAL 229.52

MB 229.51

BMW LL-19 FE; LL-04

DOSTUPNÁ BALENÍ

1000L

205L

5L

1L

FPC 1065 · R2 · JAN26

GALP FORMULA LS LONGLIFE III LV OW-30 - Typické technické hodnoty

	OW-30
Hustota při 15 °C, kg/l (ASTM D1298/D4052)	0.845
Viskozitní index (ASTM D2270)	198
Kinematická viskozita při 100 °C, mm ² /s (ASTM D445/D7042)	11.1
Bod tekutosti, °C (ASTM D97/D6892)	-45
Bod vzplanutí, °C (ASTM D92)	238

GALP FORMULA LS LONGLIFE III 5W-30

Plně syntetický motorový olej nejvyšší výkonnostní úrovně, vyvinutý speciálně pro vybrané benzinové a naftové motory koncernu Volkswagen podle specifikací VW 504.00 a VW 507.00. Poskytuje mimořádnou úsporu paliva a umožňuje prodloužené intervaly výměny oleje. Lze jej použít také v aplikacích vyžadujících uvedené starší specifikace VW, s výjimkou modelů R5 TDI 2,5 l a V10 TDI 5,0 l.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Pro vybrané benzinové a naftové motory osobních vozů koncernu Volkswagen vyžadující specifikaci VW 504.00 nebo VW 507.00.

HLAVNÍ PŘÍNOSY

- Vysoká tekutost za nízkých teplot zajišťuje dostatečné mazání motoru při startování.
- Vynikající ochrana proti opotřebení.
- Vynikající stabilita mazacího filmu zachovává jeho vlastnosti i při extrémním tlaku a teplotě.
- Přispívá k vyššímu využitelnému výkonu při současném snížení spotřeby paliva a oleje.
- Vysoká tepelná stabilita a odolnost proti oxidaci zabraňují tvorbě kalů, úsad laku a dalších usazenin.
- Podporuje účinnější funkci a delší životnost katalyzátorů a současně pomáhá snižovat emise.

SPECIFIKACE A SCHVÁLENÍ

- ACEA C3
- API SN
- VW 504.00 / 507.00
- MB-APPROVAL 229.51
- PORSCHE C30
- BMW LL-04

DOSTUPNÁ BALENÍ

- 1000L
- 205L
- 50L
- 20L
- 5L
- 1L

FPC 1015 · R2 · MAR23

GALP FORMULA LS LONGLIFE III 5W-30 - Typické technické hodnoty

	5W-30
Hustota při 15 °C, kg/l (ASTM D1298/D4052)	0.85
Viskozitní index (ASTM D2270)	174
Kinematická viskozita při 100 °C, mm²/s (ASTM D445/D7042)	10.8
Bod tekutosti, °C (ASTM D97/D6892)	-42
Bod vzplanutí, °C (ASTM D92)	231

GALP

5W-30 / 5W-40

GALP FORMULA LS 5W-30 / 5W-40

Plně syntetický motorový olej pro benzinové a naftové motory osobních vozů s přímým vstřikováním, přeplňováním a pokročilými systémy následného zpracování výfukových plynů. Složení mid-SAPS podporuje dlouhou životnost katalyzátorů a filtrů pevných částic a současně zajišťuje stabilní mazání i čistotu motoru při prodloužených intervalech výměny.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Pro benzinové a naftové motory osobních vozů s přímým vstřikováním a přeplňováním, vybavené pokročilými systémy následného zpracování výfukových plynů včetně filtru pevných částic DPf.

HLAVNÍ PŘÍNOSY

- Nízký obsah sulfátového popela, fosforu a síry (mid-SAPS) podporuje dlouhou životnost a účinnost katalyzátorů a přispívá ke snížení emisí.
- Vynikající stabilita mazacího filmu zachovává jeho vlastnosti i při extrémním tlaku a teplotě.
- Posílené detergentní a disperzní vlastnosti brání hromadění sazí a udržují motor čistý.
- Vhodný pro prodloužené intervaly výměny oleje předepsané pro nejnovější generaci motorů.
- Vysoká tekutost za nízkých teplot vytváří bezprostředně po startu ochranný mazací film na všech součástech motoru.

SPECIFIKACE A SCHVÁLENÍ

- ACEA C2, C3
- API SQ
- MB 229.52, 229.51
- BMW LL-04
- GM dexos2
- VW 505.00/505.01

DOSTUPNÁ BALENÍ

- 205L
- 5L
- 1L

FPC 907 · R6 · JAN26

GALP FORMULA LS 5W-30 / 5W-40 - Typické technické hodnoty

	5W-30	5W-40
Hustota při 15 °C, kg/l (ASTM D1298/D4052)	0.85	0.85
Viskozitní index (ASTM D2270)	166	168
Kinematická viskozita při 40 °C, mm²/s (ASTM D445/D7042)	74	81
Kinematická viskozita při 100 °C, mm²/s (ASTM D445/D7042)	12.4	13.4
Bod tekutosti, °C (ASTM D97/D6892)	-39	-45
Bod vzplanutí, °C (ASTM D92)	245	247
Celkové alkalické číslo (TBN), mg KOH/g (ASTM D2896)	8.0	8.0

GALP FORMULA LS 5W-30 / 5W-40 - Výkonnostní úrovně a schválení

	5W-30	5W-40
ACEA	C2, C3	C3
API	SQ	SN
ILSAC	GF-6A	—
MB	229.52, 229.51	229.52, 229.51
BMW	LL-04	—
GM	dexos2	—
VW	VWC 530 34	505.00/505.01
FIAT	9.55535-S1	9.55535-S2/T2/GH2
OPEL	OV0401547-D30/G30	—
FORD	WSS M2C 961-A1	—

GALP FORMULA ENERGY 0W-40 / 5W-40

Plně syntetický motorový olej pro benzinové motory osobních vozů a přeplňované naftové motory s přímým vstřikováním, splňující náročné požadavky předních výrobců. Vysoká odolnost proti oxidaci a tvorbě kalů umožňuje prodloužené intervaly výměny až 30 000 km nebo dva roky. Balení IBC 1000 l a sud 50 l jsou dostupná pouze pro třídu SAE 5W-40.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Pro benzinové motory osobních vozů s přeplňováním i bez něj a pro přeplňované naftové motory s přímým vstřikováním.

HLAVNÍ PŘÍNOSY

- Vynikající stabilita mazacího filmu zachovává jeho vlastnosti i při extrémním tlaku a teplotě.
- Posílené detergentní a disperzní vlastnosti brání hromadění sazí a udržují motor čistý.
- Vysoká tekutost za nízkých teplot vytváří bezprostředně po startu ochranný mazací film na všech součástech motoru.

SPECIFIKACE A SCHVÁLENÍ

ACEA A3/B4

API SP

VW 502.00/505.00

MB 229.5

BMW LL-01

PORSCHE A40

DOSTUPNÁ BALENÍ

1000L

205L

50L

5L

1L

FPC 916 · R6 · JAN26

GALP FORMULA ENERGY 0W-40 / 5W-40 - Typické technické hodnoty

	0W-40	5W-40
Hustota při 15 °C, kg/l (ASTM D1298/D4052)	0.84	0.85
Viskozitní index (ASTM D2270)	180	168
Kinematická viskozita při 40 °C, mm²/s (ASTM D445/D7042)	76	88
Kinematická viskozita při 100 °C, mm²/s (ASTM D445/D7042)	13.4	14.3
Bod tekutosti, °C (ASTM D97/D6892)	-51	-42
Bod vzplanutí, °C (ASTM D92)	220	228
Alkalické číslo (BN), mg KOH/g (ASTM D2896)	10.0	11

GALP FORMULA ENERGY 0W-40 / 5W-40 - Výkonnostní úrovně a schválení

	0W-40	5W-40
ACEA	A3/B4	A3/B4
API	SN/CF	SP
VW	502.00/505.00	502.00/505.00
MB	229.5	229.5
MB	226.5	226.5
BMW	LL-01	LL-01
GM	—	LL-B-025
RENAULT	RN 0710/0700	RN 0710/0700
PSA	—	B71 2296
PORSCHE	A40	A40
FORD	WSS M2C 937-A	—
FIAT	—	9.55535-N2

GALP

10W-40

GALP FORMULA ENERGY 10W-40

Syntetický vícestupňový motorový olej z vysoce kvalitních základových olejů a moderních aditiv pro přeplňované benzinové a naftové motory osobních vozů s katalyzátorem. Podporuje výkon motoru, optimalizuje spotřebu paliva a zajišťuje účinnou ochranu motoru.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Pro přeplňované benzinové a naftové motory osobních vozů vybavené katalyzátorem.

HLAVNÍ PŘÍNOSY

- Ochrana proti korozi a opotřebení při vysokých i nízkých teplotách.
- Posílené detergentní a disperzní vlastnosti brání hromadění sazí a udržují motor čistý.
- Odolnost proti oxidaci a houstnutí oleje zabraňuje tvorbě kalů a úsad laku.
- Podporuje účinnost a životnost katalyzátoru a současně pomáhá snižovat emise.
- Tepelná stabilita díky vysoce kvalitním syntetickým základovým olejům.
- Vynikající stabilita mazacího filmu zachovává jeho vlastnosti i při extrémním tlaku a teplotě.

SPECIFIKACE A SCHVÁLENÍ

ACEA A3/B4

API SN/CF

PSA B71 2300

VW 501.01/505.00

MB 229.3

RENAULT RN 0710/0700

DOSTUPNÁ BALENÍ

205L

5L

1L

FPC 911 · R5 · JAN26

GALP FORMULA ENERGY 10W-40 - Typické technické hodnoty

	10W-40
Hustota při 15 °C, kg/l (ASTM D1298/D4052)	0.86
Viskozitní index (ASTM D2270)	156
Kinematická viskozita při 40 °C, mm²/s (ASTM D445/D7042)	95
Kinematická viskozita při 100 °C, mm²/s (ASTM D445/D7042)	14.4
Bod tekutosti, °C (ASTM D97/D6892)	-33
Bod vzplanutí, °C (ASTM D92)	242

GALP

15W-40

GALP FORMULA PLUS 15W-40

Motorový olej z vysoce rafinovaných minerálních základových olejů určený pro benzinové a naftové motory osobních vozů. Pomáhá zachovat výkon motoru a zajišťuje jeho účinnou ochranu.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Pro benzinové a naftové motory osobních vozů.

HLAVNÍ PŘÍNOSY

- Ochrana proti korozi a oxidaci.
- Dobrá stabilita mazacího filmu zachovává jeho vlastnosti i při extrémním tlaku a teplotě.
- Posílené detergentní a disperzní vlastnosti brání hromadění sazí a udržují motor čistý.
- Dobré protioděrové vlastnosti výrazně snižují opotřebení pístů.

SPECIFIKACE A SCHVÁLENÍ

ACEA A3/B4

API SN/CF

MB Approval 229.1

VW 501.01/505.00

DOSTUPNÁ BALENÍ

1000L

205L

20L

5L

1L

FPC 957 · R2 · APR23

GALP FORMULA PLUS 15W-40 - Typické technické hodnoty

	15W-40
Hustota při 15 °C, kg/l (ASTM D1298/D4052)	0.886
Viskozitní index (ASTM D2270)	137
Kinematická viskozita při 40 °C, mm ² /s (ASTM D445/D7042)	95
Kinematická viskozita při 100 °C, mm ² /s (ASTM D445/D7042)	13.2
Bod tekutosti, °C (ASTM D97/D6892)	-36
Bod vzplanutí, °C (ASTM D92)	231
Celkové alkalické číslo (TBN), mg KOH/g (ASTM D2896)	12.1

GALP

10W-40

GALP GALAXIA ULTRA PLENUS 10W-40

Plně syntetický motorový olej určený zejména pro vysoce výkonné atmosférické i přeplňované vznětové motory EURO V a EURO VI, které pracují v náročných podmínkách a s výrazně prodlouženými intervaly výměny. Formulace mid-SAPS spojuje výkonnostní úrovně ACEA E4, E7, E8 a E11 a je vhodná pro motory se systémy následné úpravy spalín DPF, EGR a SCR. Díky širokému rozsahu použití včetně motorů na CNG umožňuje smíšeným vozovým parkům snížit počet skladovaných maziv.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Pro atmosférické i přeplňované vznětové motory těžkých vozidel emisních tříd EURO V a EURO VI v náročných provozních podmínkách, včetně motorů se systémy DPF, EGR či SCR a motorů na CNG.

HLAVNÍ PŘÍNOSY

- Velmi stabilní mazací film, který si zachovává své vlastnosti i při extrémním tlaku a teplotě.
- Posílené detergentní a dispergační schopnosti udržují motor čistý a potlačují hromadění sazí.
- Vynikající ochrana proti opotřebení.
- Snadné studené starty díky dobré tekutosti při nízkých teplotách.
- Vysoká odolnost proti oxidaci.
- Vysoce stabilní alkalická rezerva po celou dobu provozu oleje.

SPECIFIKACE A SCHVÁLENÍ

ACEA E4, E8, E7, E11

API CK-4

MB 228.52, 228.51, 228.31

MAN M3775, M3477, M3271-1

VOLVO VDS-4.5

RENAULT RVI RLD-4

DOSTUPNÁ BALENÍ

1000L

205L

20L

FPC 880 · R4 · NOV23

GALP GALAXIA ULTRA PLENUS 10W-40 - Typické technické hodnoty

	10W-40
Hustota při 15 °C, kg/l (ASTM D1298/D4052)	0.86
Kinematická viskozita při 40 °C, mm ² /s (ASTM D445/D7042)	87
Kinematická viskozita při 100 °C, mm ² /s (ASTM D445/D7042)	13.3
Bod tekutosti, °C (ASTM D97/D6892)	-36
Bod vzplanutí, °C (ASTM D92)	224
Celkové alkalické číslo (TBN), mg KOH/g (ASTM D2896)	12.1

GALP GALAXIA LD SUPRA 15W-40

Minerální vícestupňový motorový olej vyvinutý pro vznětové motory těžkých vozidel nejnovější generace emisních tříd EURO V a EURO VI. Formulace mid-SAPS na bázi vysoce rafinovaných minerálních základových olejů chrání systémy následné úpravy spalin sloužící ke snižování emisí oxidů dusíku a pevných částic. Olej je určen pro motory vyžadující výkonnost API CK-4 a ACEA E9/E7 a splňuje náročné požadavky předních výrobců motorů pro těžká vozidla.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Pro vznětové motory těžkých vozidel emisních tříd EURO V a EURO VI vyžadující výkonnost API CK-4 a ACEA E9/E7, zejména pro motory vybavené systémy následné úpravy spalin.

HLAVNÍ PŘÍNOSY

- Velmi stabilní mazací film, který si zachovává své vlastnosti i při extrémním tlaku a teplotě.
- Přispívá ke snižování emisí výfukových plynů.
- Dobré detergentní a dispergační schopnosti udržují motor čistý a potlačují hromadění sazí.
- Vynikající ochrana proti opotřebení a vysoká odolnost proti korozi.
- Snadné studené starty díky dobré tekutosti při nízkých teplotách.

SPECIFIKACE A SCHVÁLENÍ

- ACEA E9/E7
- API CK-4
- MB-Approval 228.31
- MAN M3775; M3575; M3275-1
- VOLVO VDS-4.5
- RENAULT RVI RLD-4

DOSTUPNÁ BALENÍ

- 1000L
- 205L
- 20L

FPC 666 · R7 · SEPT21

GALP GALAXIA LD SUPRA 15W-40 - Typické technické hodnoty

	15W-40
Hustota při 15 °C, kg/l (ASTM D1298/D4052)	0.877
Viskozitní index (ASTM D2270)	134
Kinematická viskozita při 40 °C, mm²/s (ASTM D445/D7042)	114
Kinematická viskozita při 100 °C, mm²/s (ASTM D445/D7042)	14.8
Bod tekutosti, °C (ASTM D97/D6892)	-42
Bod vzplanutí, °C (ASTM D92)	223
Celkové alkalické číslo (TBN), mg KOH/g (ASTM D2896)	10

GALP

15W-40

GALP GALAXIA LD STAR 15W-40

Minerální vícestupňový motorový olej z vysoce rafinovaných základových olejů pro vznětové motory nákladních vozidel a autobusů provozované ve velmi náročných jízdních a pracovních podmínkách. Byl vyvinut pro moderní vozidla emisních tříd EURO IV a EURO V vyžadující výkonnost ACEA E7, API CI-4 a VOLVO VDS-3.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Pro vznětové motory nákladních vozidel a autobusů provozované ve velmi náročných podmínkách, zejména ve vozidlech emisních tříd EURO IV a EURO V.

HLAVNÍ PŘÍNOSY

- Vysoce stabilní mazací film, jehož viskozitní vlastnosti zůstávají po celou dobu provozu oleje prakticky nezměněné, umožňuje velmi dlouhé intervaly výměny.
- Zvýšené detergentní a dispergační schopnosti udržují motor čistý a zabráňují tvorbě karbonových úsad.
- Vynikající ochrana proti opotřebení.
- Snadné studené starty díky dobré tekutosti při nízkých teplotách.

SPECIFIKACE A SCHVÁLENÍ

- ACEA E7
- API CI-4/SL
- MB Approval 228.3
- MAN M3275
- VOLVO VDS-3
- RENAULT RVI RLD/RLD-2

DOSTUPNÁ BALENÍ

- 1000L
- 205L
- 50L
- 20L
- 5L

FPC 607 · R9 · MAY20

GALP GALAXIA LD STAR 15W-40 - Typické technické hodnoty

	15W-40
Hustota při 15 °C, kg/l (ASTM D1298/D4052)	0.884
Viskozitní index (ASTM D2270)	140
Kinematická viskozita při 40 °C, mm²/s (ASTM D445/D7042)	110
Kinematická viskozita při 100 °C, mm²/s (ASTM D445/D7042)	14.9
Bod tekutosti, °C (ASTM D97/D6892)	-39
Bod vzplanutí, °C (ASTM D92)	233
Celkové alkalické číslo (TBN), mg KOH/g (ASTM D2896)	12.4

Převodové oleje

Oleje pro manuální i automatické převodovky, převodové a nápravové oleje.



5 produktů

AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY

GALP

GALP TRANSMATIC LV

Plně syntetická kapalina mimořádné kvality pro automatické převodovky a systémy posilovače řízení lehkých vozidel. Moderní nízkoviskózní technologie umožňuje použití jako univerzální ATF v aplikacích severoamerických, evropských i asijských výrobců. Podporuje prodloužené výměnné intervaly stanovené výrobcí a ve smíšených vozových parcích pomáhá omezit počet skladovaných produktů.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Pro automatické převodovky a systémy posilovače řízení lehkých vozidel široké škály severoamerických, evropských a asijských výrobců.

HLAVNÍ PŘÍNOŠY

- Vynikající ochrana proti opotřebení.
- Vysoká oxidační stabilita, která dlouhodobě zachovává vlastnosti mazacího filmu i při extrémních teplotách a tlacích.
- Vysoká ochrana proti korozi a rezivění.
- Vysoká stříhová stabilita za provozu.
- Vysoká stabilita a kompatibilita se zařízením, která chrání kritické součásti hydraulického čerpadla a pomáhá předcházet únikům oleje.
- Speciální řízení prokluzu třecích prvků pro plynulejší řazení.
- Vysoká kompatibilita s těsnicími materiály.

SPECIFIKACE A SCHVÁLENÍ

Aisin Warner JWS 3309 (T-IV) & JWS 3324 (WS), AW-1

Ford MERCON LV (FF-WSS-M2C-938A/SF, XT-10 QLV)

GM DEXRON-VI

Honda DW-1

Toyota ATF WS

ZF TE-ML 11A, 11B

DOSTUPNÁ BALENÍ

205L

20L

5L

1L

FPC 1052 · R1 · JUN25

GALP TRANSMATIC LV - Typické technické hodnoty

	RESULT
Barva (vizuálně)	Red
Hustota při 15 °C, kg/l (ASTM D1298/D4052)	0.84
Viskozitní index (ASTM D2270)	147
Kinematická viskozita při 40 °C, mm²/s (ASTM D445/D7042)	30.2
Kinematická viskozita při 100 °C, mm²/s (ASTM D445/D7042)	5.95
Bod tekutosti, °C (ASTM D97/D6892)	-50
Bod vzplanutí, °C (ASTM D92)	219

GALP

GALP TRANSMATIC DII

Kapalina typu DEXRON II pro automatické převodovky, systémy posilovače řízení a hydraulické systémy. Nabízí vyvážený poměr statického a dynamického tření, odolnost proti oxidaci a dobrou kompatibilitu se zařízeními i těsnicími materiály.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Pro automatické převodovky, systémy posilovače řízení a hydraulické systémy vyžadující kapalinu typu DEXRON II.

HLAVNÍ PŘÍNOSY

- Vynikající ochrana proti opotřebení.
- Dobře vyvážené koeficienty statického a dynamického tření.
- Vysoká oxidační stabilita, která dlouhodobě zachovává vlastnosti mazacího filmu i při extrémních teplotách a tlacích.
- Vysoká stabilita a kompatibilita se zařízením, která chrání kritické součásti hydraulického čerpadla a pomáhá předcházet únikům oleje.
- Vysoká kompatibilita s těsnicími materiály.

SPECIFIKACE A SCHVÁLENÍ

- GM DEXRON II-D
- MAN 339 Type Z-1, V-1, L-2
- MB 236.1; 236.7
- FORD MERCON
- ZF TE-ML 03D, 05L, 09, 11A, 17C
- ALLISON C-4

DOSTUPNÁ BALENÍ

- 1000L
- 205L
- 20L
- 5L
- 1L

FPC 003 · R21 · MAY20

GALP TRANSMATIC DII - Typické technické hodnoty

	RESULT
Barva (vizuálně)	Red
Hustota při 15 °C, kg/l (ASTM D1298/D4052)	0.87
Viskozitní index (ASTM D2270)	175
Kinematická viskozita při 40 °C, mm²/s (ASTM D445/D7042)	38.5
Kinematická viskozita při 100 °C, mm²/s (ASTM D445/D7042)	7.7
Bod tekutosti, °C (ASTM D97/D6892)	-48
Bod vzplanutí, °C (ASTM D92)	226
Zkouška FZG (A/8.3/90), stupeň zatížení do zadření (DIN 51354)	11

GALP

75W-80

GALP TRANSOIL XT 75W-80

Plně syntetický převodový olej s moderní technologií aditiv, vyvinutý speciálně pro manuální převodovky. Syntetické složení zajišťuje mimořádnou tepelnou stabilitu a čistotu i v náročném provozu a při vysokých teplotách.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Pro manuální převodovky pracující v náročných provozních podmínkách a při vysokých teplotách.

HLAVNÍ PŘÍNOSY

- Vynikající tepelná stabilita.
- Optimální odolnost vůči vysokému zatížení.
- Kompatibilita s většinou elastomerů.
- Vynikající ochrana proti rezivění.
- Dobrá tekutost při nízkých teplotách.

SPECIFIKACE A SCHVÁLENÍ

API GL-4

PSA B71 2330

WSS-M2C200-C/C2/C3

Fiat 9.55550-MX3

MB 235.10

Volvo 97310

DOSTUPNÁ BALENÍ

205L

20L

FPC 1013 · JUN21

GALP TRANSOIL XT 75W-80 - Typické technické hodnoty

	75W-80
Hustota při 15 °C, kg/l (ASTM D1298/D4052)	0.864
Viskozitní index (ASTM D2270)	183
Kinematická viskozita při 40 °C, mm ² /s (ASTM D445/D7042)	42.6
Kinematická viskozita při 100 °C, mm ² /s (ASTM D445/D7042)	8.6
Bod tekutosti, °C (ASTM D97-17b)	-48
Bod vzplanutí, °C (ASTM D92)	223

GALP

GALP TRANSOIL 80W / 80W-90 / 90 / 85W-140

80W / 80W-90 / 90 / 85W-140

Převodové oleje s EP aditivy pro převodová ústrojí lehkých i těžkých vozidel. Poskytují ochranu proti opotřebení při vysokém měrném zatížení a zároveň odolávají oxidaci, pění a rezivění. Balení 1000 l je k dispozici pouze pro třídu SAE 80W-90, zatímco balení 5 l pouze pro třídy SAE 80W-90 a 85W-140.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Pro převodovky, skříně řízení a diferenciály lehkých i těžkých vozidel.

HLAVNÍ PŘÍNOSY

- Ochrana proti opotřebení a odolnost vůči vysokému měrnému zatížení.
- Odolnost proti oxidaci.
- Ochrana proti pění a rezivění.

SPECIFIKACE A SCHVÁLENÍ

- API GL-4
- MAN 341-Z2 (overlaps Z1)
- MB 235.1
- FORD M2C9008-A
- MIL L-2105
- ZF TE-ML 08

DOSTUPNÁ BALENÍ

- 1000L
- 205L
- 20L
- 5L
- 1L

FPC 013 · R18 · JUN20

GALP TRANSOIL 80W / 80W-90 / 90 / 85W-140 - Typické technické hodnoty

	80W	80W-90	90	85W-140
Hustota při 15 °C, kg/l (ASTM D1298/D4052)	0.873	0.897	0.900	0.906
Viskozitní index (ASTM D2270)	112	106	95	111
Kinematická viskozita při 40 °C, mm²/s (ASTM D445/D7042)	72.8	131	199	397
Kinematická viskozita při 100 °C, mm²/s (ASTM D445/D7042)	9.7	14.1	17.5	30.0
Bod tekutosti, °C (ASTM D97/D6892)	-33	-27	-9	-15
Bod vzplanutí, °C (ASTM D92)	212	212	228	240

GALP TRANSOIL 80W / 80W-90 / 90 / 85W-140 - Výkonnostní úrovně a schválení

	80W	80W-90	90	85W-140
API GL-4	✓	✓	✓	✓
MAN 341-Z2 (overlaps Z1)	✓	✓	✓	—
MB 235.1	✓	✓	✓	—
FORD M2C9008-A	✓	—	—	—
MIL L-2105	✓	✓	✓	✓
ZF TE-ML 08	✓	✓	✓	✓
ZF TE-ML 16A	—	ZF000768	—	—
ZF TE-ML 17A	ZF000768	ZF000768	—	—
ZF TE-ML 19A	—	ZF000768	—	—

GALP

90 / 80W-90 / 85W-140

GALP TRANSOIL HP LS 90 / 80W-90 / 85W-140

Vysoce výkonný minerální převodový olej s EP aditivy, vyvinutý speciálně pro samosvorné diferenciály motorových vozidel. Je určen pro diferenciály, nápravy a koncové převody vyžadující výkonnost API GL-5 při vysokých teplotách, rázovém zatížení a extrémních tlacích. Balení 1000 l je k dispozici pouze pro třídu SAE 85W-140.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Pro samosvorné diferenciály, nápravy a koncové převody vyžadující výkonnost API GL-5, včetně těžkých vozidel v náročném provozu.

HLAVNÍ PŘÍNOSY

- Odolnost vůči vysokému zatížení, zejména v hypoidních diferenciálech v náročném provozu.
- Modifikátor tření potlačuje hluk a vibrace samosvorných diferenciálů a zajišťuje účinnou regulaci prokluzu.
- Ochrana proti opotřebení, rezivění a korozi.
- Vynikající provozní stabilita, odolnost proti stárnutí a dlouhodobé zachování EP vlastností.
- Nízká pěnivost.
- Vynikající tepelná stabilita.

SPECIFIKACE A SCHVÁLENÍ

API GL-5

DAF (GL-5 lubricant)

MAN 342 M1

MB 235.0

VOLVO 97310

ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C

DOSTUPNÁ BALENÍ

1000L

205L

20L

FPC 024 · R12A · MAIO23

GALP TRANSOIL HP LS 90 / 80W-90 / 85W-140 - Typické technické hodnoty

	90	80W-90	85W-140
Hustota při 15 °C, kg/l (ASTM D1298/D4052)	0.906	0.902	0.912
Viskozitní index (ASTM D2270)	96	99	98
Kinematická viskozita při 40 °C, mm²/s (ASTM D445/D7042)	204	140	373
Kinematická viskozita při 100 °C, mm²/s (ASTM D445/D7042)	17.9	14.2	27.2
Bod tekutosti, °C (ASTM D97/D6892)	-21	-30	-21
Bod vzplanutí, °C (ASTM D92)	219	213	210

GALP TRANSOIL HP LS 90 / 80W-90 / 85W-140 - Výkonnostní úrovně a schválení

	90	80W-90	85W-140
API GL-5	✓	✓	✓
DAF (GL-5 lubricant)	✓	✓	✓
MAN 342 M1	✓	✓	✓
MIL L-2105 D	✓	✓	✓
MB 235.0	✓	✓	✓
RENAULT (GL-5 lubricant)	✓	✓	✓
VOLVO 97310	✓	✓	✓
ZF TE-ML 07A, 08	✓	✓	✓
ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C	ZF003410	✓	✓

Hydraulické oleje

Hydraulické kapaliny HLP a HVLP pro stroje, lisy a mobilní techniku.



3 produkty

ULTRAX.EU

ISO VG 46

Hydraulic Oil HLP 46

Univerzální průmyslový hydraulický olej. Vynikající ochrana proti opotřebení, rychlé odlučování vzduchu a dobrá odlučivost vody udržují hydraulické okruhy účinné a čisté.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Stacionární hydraulické systémy, lisy a obráběcí stroje v běžných provozních teplotách.

SPECIFIKACE A SCHVÁLENÍ

DIN 51524-2 (HLP)

DOSTUPNÁ BALENÍ

20L

208L

1000L

U položek výslovně označených jako reprezentativní jsou specifikace orientační pro danou produktovou řadu. Oficiální technické listy konkrétních produktů zašleme na vyžádání.

Hydraulic Oil HLP 68

Hydraulický olej HLP s vyšší viskozitou pro horké a silně zatížené systémy. Stabilní viskozita a tepelná odolnost prodlužují životnost čerpadel i ventilů.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Hydraulické systémy s vyššími teplotami a tlaky — těžké lisy, slévárny.

SPECIFIKACE A SCHVÁLENÍ

DIN 51524-2 (HLP)

DOSTUPNÁ BALENÍ

20L

208L

1000L

U položek výslovně označených jako reprezentativní jsou specifikace orientační pro danou produktovou řadu. Oficiální technické listy konkrétních produktů zašleme na vyžádání.

Hydraulic Oil HVLP 46

Hydraulický olej s vysokým viskozitním indexem pro stroje vystavené velkým výkyvům teplot.
Spolehlivá odezva od mrazivého rána po plné odpolední zatížení.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Mobilní a venkovní technika — bagry, jeřáby, lesnické a komunální stroje.

SPECIFIKACE A SCHVÁLENÍ

DIN 51524-3 (HVLP)

DOSTUPNÁ BALENÍ

20L

208L

1000L

U položek výslovně označených jako reprezentativní jsou specifikace orientační pro danou produktovou řadu. Oficiální technické listy konkrétních produktů zašleme na vyžádání.

Průmyslové oleje

Kompresorové, turbínové a kluzné oleje pro náročné průmyslové provozy.

3 produkty



ULTRAX.EU

ISO VG 100

Compressor Oil VDL 100

Kompresorový olej s vysokou oxidační stabilitou a nízkou tvorbou karbonu. Čisté ventily, dlouhá životnost náplně a spolehlivé mazání v nepřetržitém provozu.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Pístové a rotační vzduchové kompresory s výtlačnou teplotou do 220 °C.

SPECIFIKACE A SCHVÁLENÍ

DIN 51506 (VDL)

DOSTUPNÁ BALENÍ

20L 208L

U položek výslovně označených jako reprezentativní jsou specifikace orientační pro danou produktovou řadu. Oficiální technické listy konkrétních produktů zašleme na vyžádání.

Slideway Oil 68

Olej pro kluzná vedení s výbornou přilnavostí a potlačením trhavých pohybů (stick-slip) pro přesný pohyb obráběcích strojů. Kompatibilní s běžnými řeznými kapalinami.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Kluzná vedení, vodící plochy a pohybové šrouby obráběcích strojů — i pro kombinované hydraulické použití.

SPECIFIKACE A SCHVÁLENÍ

DIN 51502 (CGLP)

DOSTUPNÁ BALENÍ

20L

208L

U položek výslovně označených jako reprezentativní jsou specifikace orientační pro danou produktovou řadu. Oficiální technické listy konkrétních produktů zašleme na vyžádání.

Turbine Oil 46

Prémiový turbínový olej s vynikající odolností proti oxidaci a odlučivostí vody. Navržen pro dlouholetý provoz v nepřetržitě běžících oběhových systémech.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Parní a plynové turbíny, turbokompresory a oběhové mazací systémy.

SPECIFIKACE A SCHVÁLENÍ

DIN 51515-1 (TD)

DOSTUPNÁ BALENÍ

208L

1000L

U položek výslovně označených jako reprezentativní jsou specifikace orientační pro danou produktovou řadu. Oficiální technické listy konkrétních produktů zašleme na vyžádání.

Speciální kapaliny

Chladicí a brzdové kapaliny, AdBlue a další speciální provozní kapaliny.



3 produkty

ULTRAX.EU

AdBlue® (AUS 32)

Vysoce čistý roztok močoviny pro systémy SCR vyráběný dle ISO 22241. Snižuje emise NOx a udržuje vstřikovače i katalyzátory bez úsad.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Všechna naftová vozidla se systémem SCR — osobní vozy, nákladní vozy, autobusy i stroje.

SPECIFIKACE A SCHVÁLENÍ

ISO 22241 (AUS 32)

DOSTUPNÁ BALENÍ

4L

20L

208L

1000L

U položek výslovně označených jako reprezentativní jsou specifikace orientační pro danou produktovou řadu. Oficiální technické listy konkrétních produktů zašleme na vyžádání.

ULTRAX.EU

Brake Fluid DOT 4

Syntetická brzdová kapalina s vysokým bodem varu za mokra pro stálý chod pedálu i při opakovaném intenzivním brzdění. Chrání kovové části systému proti korozi.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Hydraulické brzdové a spojkové systémy aut, dodávek a motocyklů s předpisem DOT 4.

SPECIFIKACE A SCHVÁLENÍ

FMVSS 116 DOT 4

ISO 4925 Class 4

DOSTUPNÁ BALENÍ

1L

4L

U položek výslovně označených jako reprezentativní jsou specifikace orientační pro danou produktovou řadu. Oficiální technické listy konkrétních produktů zašleme na vyžádání.

ULTRAX.EU

Coolant G12+

Koncentrát chladicí kapaliny s dlouhou životností na bázi OAT. Chrání hliníkové motory proti korozi, mrazu a přehřátí s výměnným intervalem až 5 let.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Chladicí soustavy moderních benzinových a naftových motorů; koncentrát, před použitím ředit.

SPECIFIKACE A SCHVÁLENÍ

OAT technology

ASTM D3306

DOSTUPNÁ BALENÍ

1L

4L

20L

208L

U položek výslovně označených jako reprezentativní jsou specifikace orientační pro danou produktovou řadu. Oficiální technické listy konkrétních produktů zašleme na vyžádání.

Kompletní řada motorových olejů GALP

Přehledové tabulky slouží k prvnímu výběru. Úplné podrobnosti o schváleních výrobců najdete ve stažitelných výkonnostních tabulkách.

Kompletní přehled řady — osobní vozy

Kompletní přehled schválení výrobců najdete ve stažitelných výkonových tabulkách.

PRODUKT	TŘÍDA SAE	ACEA	API
FORMULA LS FE FUSION 0W20	0W-20	C6, C5	SQ Resource Conserving
FORMULA LS FE VL 0W20	0W-20	C5	—
FORMULA LS FE LL IV 0W20	0W-20	C5	—
FORMULA LS FE P 0W20	0W-20	C6, C5	SP
FORMULA LS FE RN17 0W20	0W-20	C5	—
FORMULA LS FE 0W30	0W-30	C2	—
FORMULA LS FE F950 0W30	0W-30	C2	—
FORMULA LS FE P 5W30	5W-30	C2, C3	—
FORMULA LS FE 5W30	5W-30	C2, C3	SN
ENERGY ULTRA LS PLUS	5W-30	C2	—
FORMULA LS FE F948 5W20	5W-20	C5	SN
FORMULA LS FE F934 5W30	5W-30	C1	—
FORMULA LS LONGLIFE III LV 0W30	0W-30	C3	—
FORMULA LS LONGLIFE III 5W30	5W-30	C3	—
FORMULA LS LONGLIFE TECH 5W40	5W-40	C3	SN/CF
FORMULA LS 5W30	5W-30	C2, C3	SQ
FORMULA LS 5W40	5W-40	C3	SN
FORMULA LS ST 5W30	5W-30	C3	SP
FORMULA LS RN17 5W30	5W-30	C3	—
FORMULA LS R 5W30	5W-30	C4, C3	—
FORMULA LS DX2 5W30	5W-30	C2, C3	SQ
FORMULA LS 505 5W40	5W-40	C3	SN/CF
FORMULA FE MH 0W20	0W-20	—	SP / SN Resource Conserving
FORMULA FE VL 0W30	0W-30	A7/B7, A5/B5	SL/CF
FORMULA FE DX1 5W30	5W-30	—	SN Resource Conserving / SN Plus

PRODUKT	TŘÍDA SAE	ACEA	API
FORMULA FE F 5W30	5W-30	A5/B5	SL/CF
FORMULA ENERGY 0W40	0W-40	A3/B4	SN/CF
FORMULA ENERGY 5W30	5W-30	A3/B4	SL/CF
FORMULA ENERGY 5W40	5W-40	A3/B4	SP
FORMULA ENERGY 10W40	10W-40	A3/B4	SN/CF
FORMULA E-MOTION 0W16	0W-16	—	SP
FORMULA E-MOTION 0W20	0W-20	—	SP
FORMULA E-MOTION 5W30	5W-30	—	SP
FORMULA PLUS 5W40	5W-40	A3/B4	SN/CF
FORMULA PLUS 10W40	10W-40	A3/B4	SN/CF
FORMULA PLUS 15W40	15W-40	A3/B4	SN/CF
FORMULA PLUS 20W50	20W-50	A3/B4	SN/CF
FORMULA XTR 10W60	10W-60	A3/B4	SN/CF

Kompletní přehled řady — nákladní vozidla

Kompletní přehled schválení výrobců najdete ve stažitelných výkonových tabulkách.

PRODUKT	TŘÍDA SAE	ACEA	API
GALP GALÁXIA EXTREME EVO 5W20	5W-20	—	—
GALP GALÁXIA EXTREME PLENUS 5W30	5W-30	E4, E7, E8, E11	CK-4
GALP GALÁXIA EXTREME ECOPOWER 5W30	5W-30	F01	FA-4
GALP GALÁXIA EXTREME SUPRA 5W30	5W-30	E7, E8, E11	CK-4
GALP GALÁXIA EXTREME SUPRA X 5W30	5W-30	E7, E8, E11	CK-4
GALP GALÁXIA EXTREME 5W30	5W-30	E4, E7	—
GALP GALÁXIA ULTRA PLENUS 10W40	10W-40	E4, E7, E8, E11	CK-4
GALP GALÁXIA ULTRA PRIME 10W40	10W-40	E7, E8, E11	CK-4
GALP GALÁXIA ULTRA LS 10W40	10W-40	E7, E8, E11	CK-4
GALP GALÁXIA ULTRA TRON 10W40	10W-40	E7, E4	CI-4
GALP GALÁXIA MULTIFROTA 10W40	10W-40	E7	CI-4
GALP GALÁXIA ULTRA LV 10W30	10W-30	E7, E8, E11	CK-4
GALP GALÁXIA LD SUPRA PLUS 10W30	10W-30	E7, E11	CK-4
GALP GALÁXIA LD SUPRA 15W40	15W-40	E7, E11	CK-4
GALP GALÁXIA LD STAR 15W40	15W-40	E7	CI-4/SL
GALP GALÁXIA 50	50	E2	CF
GALP GALÁXIA 40	40	E2	CF
GALP GALÁXIA 30	30	E2	CF

PARTNERSKÝ SORTIMENT • TECHNICKÁ PODPORA

Sestavte správný sortiment GALP pro svůj trh

Popište svůj region, zákazníky a produktové priority. Pokud portfolio odpovídá vašemu trhu, připravíme individuální návrh spolupráce.

Probrat svůj sortiment →



**Kontaktní a firemní
údaje ULTRAX.EU**

TELEFON

+420 702 061 022

E-MAIL

info@ultrax.eu

SÍDLLO SPOLEČNOSTI

Konopná 341/12, Komárov, 617 00
Brno, Česká republika

IČO / DIČ

23923873 / CZ23923873